



HMI

Human-Machine Interface
DEVICES





FINGERTIP

JOYSTICK CONTROLLERS

- Design compatto per una facile installazione sopra i pannelli
- Disposizione in parallelo nel minor spazio possibile di installazione
- L'angolo dell'attuatore e l'area di appoggio del dito progettate per una migliore ergonomia
- Testato per 5 milioni di cicli
- Tecnologia sensore Hall-effect
- Grado di protezione IP66 durante l'utilizzo
- Uscita ridondata per sicurezza
- Cover colorate intercambiabili
- Simboli retroilluminati
- 4 Posizioni leva




- *Compact design for simple "on top" installation in control panels*
- *Parallel arrangement in the tightest installation spaces possible*
- *Angled actuator finger rest for optimum ergonomics*
- *Rated for 5 million cycles*
- *Hall-effect sensor technology*
- *Sealed to IP66 in use*
- *Redundant output for safety*
- *Interchangeable colored covers*
- *Backlit symbols*
- *4 Lever positions*

SPECIFICHE TECNICHE


Technical specifications

- Alimentazione: 5V
- Connettore: MOLEX MINI-FIT 4 e 6 vie
- Assorbimento di corrente: 20mA @ 5V
- Singola uscita analogica
- Doppia uscita analogica semi ridondante
- Doppia uscita analogica ridondante
- Inversione di polarità: protetto
- Grado di protezione:
parte superiore IP66+9
parte inferiore IP54
- Cover estetico colorato
- Simboli intercambiabili
- Simboli retroilluminati - LED bianco
- Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 85° C
- Compatibilità elettromagnetica (EMC): DIN EN ISO 13309 - 13766

- *Power supply: 5V*
- *Connector: MOLEX MINI-FIT 4 and 6 pins*
- *Current consumption: 20mA @ 5V*
- *Single analogue output*
- *Dual analogue output semi redundant*
- *Dual analogue output redundant*
- *Load dump: protected*
- *Sealing degree:*
upper part IP66+9
lower part IP54
- *Aesthetic colored cover*
- *Interchangeable symbols*
- *Backlit symbols - white LED*
- *Operating temperature: - 40° C ÷ + 85° C*
- *Electromagnetic compatibility (EMC): DIN EN ISO 13309 - 13766*




Foratura di applicazione
Fixing hole





FINGERTIP


JOYSTICK CONTROLLERS



P/N Pkg Q.ty: 1	Posizioni leva Toggle position	Uscita Output	Schema elettrico Wiring diagram	Connettore cablaggio Pigtail connector	Connettore controparte Mating connector
1078788 42.0139.1000	NO DETENT				
1079439 42.0139.2000	INCREMENTAL	Singola uscita analogica <i>Single analogue output</i>		 MINI-FIT 4 vie / 4 pins: Connettore / Connector P/N COBO 3009542 (XE0801968) P/N MOLEX 39-01-2040	 MINI-FIT 4 vie / 4 pins: Connettore controparte Mating connector P/N COBO 1083473 (XE0801978) P/N MOLEX 39-01-2041
1079441 42.0139.3000	DETENT				
1082414 42.0139.4000	CENTRAL DETENT				OPTIONAL KIT Connettore controparte Mating connector P/N COBO 1083585 (27.1034.0000)

1079443 42.0144.1000	NO DETENT				
1079445 42.0144.2000	INCREMENTAL	Doppia uscita analogica semi ridondante <i>Single analogue output semi redundant</i>			
1079447 42.0144.3000	DETENT				
1082416 42.0144.4000	CENTRAL DETENT			 MINI-FIT 6 vie / 6 pins: Connettore / Connector P/N COBO 3009543 (XE0801969) P/N MOLEX 39-01-2060	 MINI-FIT 6 vie / 6 pins: Connettore controparte Mating connector P/N COBO 1083474 (XE0801979) P/N MOLEX 39-01-2061
1079449 42.0145.1000	NO DETENT				

1079451 42.0145.2000	INCREMENTAL	Doppia uscita analogica ridondante <i>Dual analogue output redundant</i>			OPTIONAL KIT Connettore controparte Mating connector P/N COBO 1083587 (27.1035.0000)
1079453 42.0145.3000	DETENT				
1082419 42.0145.4000	CENTRAL DETENT				



Simboli retroilluminati - LED bianco
Backlit symbols - white LED

P/N	P/N
 1083700 42.0139.0020 Pkg Q.ty: 10	 1083706 42.0139.0026 Pkg Q.ty: 10
 1083701 42.0139.0021 Pkg Q.ty: 10	 1083707 42.0139.0027 Pkg Q.ty: 10
 1083702 42.0139.0022 Pkg Q.ty: 10	 1083708 42.0139.0028 Pkg Q.ty: 10
 1083703 42.0139.0023 Pkg Q.ty: 10	 1083709 42.0139.0029 Pkg Q.ty: 10
 1083704 42.0139.0024 Pkg Q.ty: 10	 1083710 42.0139.0030 Pkg Q.ty: 10
 1083705 42.0139.0025 Pkg Q.ty: 10	

Cover estetico colorato
Aesthetic colored cover
ANSI Z535

	P/N
Safety RED	 1083711 42.0139.0040 Pkg Q.ty: 5
Safety ORANGE	 1083712 42.0139.0044 Pkg Q.ty: 5
Safety YELLOW	 1083713 42.0139.0045 Pkg Q.ty: 5
Safety GREEN	 1083714 42.0139.0046 Pkg Q.ty: 5
Safety BLUE	 1083715 42.0139.0047 Pkg Q.ty: 5
Safety PURPLE	 1083716 42.0139.0048 Pkg Q.ty: 5
Safety WHITE	 1083717 42.0139.0049 Pkg Q.ty: 5
Safety BLACK	 1083718 42.0139.0050 Pkg Q.ty: 5



Esempi di composizione fingertip *Examples of fingertip composition*

Simboli retroilluminati
Backlit symbols





Esempio di applicazione
Example of application





KEYPAD CAN BUS

6 funzioni e simboli retroilluminati / 6 functions and backlit symbols

SPECIFICHE TECNICHE

Technical specifications

- Alimentazione: 8 - 32V
 - Connettore: DEUTSCH 4 vie a tenuta
 - Protezione terminali
 - Connessione: doppio CAN BUS
 - Grado di protezione: IP67 parte superiore quando installato
 - Fissaggio dall'alto: molle o perni filettati M5
 - 6 funzioni: LED rgb (rosso, verde, blu, ambra)
 - Simboli retroilluminati - LED bianco
 - Simboli intercambiabili
 - Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 85° C
- Power supply: 8 - 32V
 - Connector: DEUTSCH 4 pins sealed
 - Terminal protection
 - Connection: duple CAN BUS
 - Sealing degree: IP67 top portion when installed
 - Top fixed: springs or M5 threaded pivots
 - 6 functions: rgb LED (red, green, blue, orange)
 - Backlit symbols - white LED
 - Interchangeable symbols
 - Operating temperature: - 40° C ÷ + 85° C




DEUTSCH 4 vie / 4 pins:
Connettore / Connector
P/N COBO 3009652 (XE0802530)
Connettore controparte
Mating connector
P/N COBO 3009671 (XE0802574)


OPTIONAL KIT
Connettore controparte
Mating connector
P/N COBO 1028522 (27.0907.0000)



Foratura di applicazione
Fixing hole



KEYPADS
modulabili / modular



vista posteriore KEYPAD
KEYPAD rear view

Simboli retroilluminati - LED bianco
Backlit symbols - white LED

	P/N 1084895 32.0390.0020 Pkg Q.ty: 10		P/N 1084901 32.0390.0026 Pkg Q.ty: 10
	1084896 32.0390.0021 Pkg Q.ty: 10		1084902 32.0390.0027 Pkg Q.ty: 10
	1084897 32.0390.0022 Pkg Q.ty: 10		1084903 32.0390.0028 Pkg Q.ty: 10
	1084898 32.0390.0023 Pkg Q.ty: 10		1084904 32.0390.0029 Pkg Q.ty: 10
	1084899 32.0390.0024 Pkg Q.ty: 10		1084905 32.0390.0030 Pkg Q.ty: 10
	1084900 32.0390.0025 Pkg Q.ty: 10		



P/N	Pkg Q.ty
1082026 32.0390.0000	1
1082027 32.0390.0000	5

**color LED rgb customizable
by CAN BUS**



KEYPAD B-MMI



5 funzioni e simboli retroilluminati / 5 functions and backlit symbols

SPECIFICHE TECNICHE




Technical specifications

- Alimentazione: 12V
- Connettore: MOLEX MICRO-FIT 8 vie
- Grado di protezione: IP54
- Fissaggio posteriore: 4 viti
- 5 funzioni: + COMMAND, - COMMAND, INFO, ENTER, ESCAPE
- Simboli retroilluminati - LED bianco
- Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 70° C

- Power supply: 12V
- Connector: MOLEX MICRO-FIT 8 pins
- Sealing degree: IP54
- Back fixed: 4 screws
- 5 functions: + COMMAND, - COMMAND, INFO, ENTER, ESCAPE
- Backlit symbols - white LED
- Operating temperature: - 40° C ÷ + 70° C




MICRO-FIT 8 vie / 8 pins:
Connettore / Connector
P/N COBO **3035076** (XE0806661)
P/N MOLEX 43045-0818
Connettore controparte
Mating connector
P/N COBO **3022970** (XE0801863)
P/N MOLEX 43025-0800





P/N	Pkg Q.ty
1078094 34.0209.0000	1
1076496 34.0209.0000	30

Foratura di applicazione
Fixing hole



KEYPAD B-MMI AESTHETICAL

5 funzioni e simboli retroilluminati / 5 functions and backlit symbols

SPECIFICHE TECNICHE

Technical specifications






- Alimentazione: 12V
- Connettore: MOLEX MICRO-FIT 8 vie
- Grado di protezione: IP54
- Fissaggio posteriore: molle o perni filettati M5
- 5 funzioni: + COMMAND, - COMMAND, INFO, ENTER, ESCAPE
- -Simboli retroilluminati - LED bianco
- Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 70° C
- Power supply: 12V
- Connector: MOLEX MICRO-FIT 8 pins
- Sealing degree: IP54
- Back fixed: springs or M5 threaded pivots
- 5 functions: + COMMAND, - COMMAND, INFO, ENTER, ESCAPE
- Backlit symbols - white LED
- Operating temperature: - 40° C ÷ + 70° C

Versione fissaggio a molle Springs fixing version

P/N	Pkg Q.ty
1081635 34.0217.0000	1



Foratura di applicazione Fixing hole








MICRO-FIT 8 vie / 8 pins:
Connettore / Connector
P/N COBO 3035076 (XE0806661)
P/N MOLEX 43045-0818
Connettore controparte
Mating connector
P/N COBO 3022970 (XE0801863)
P/N MOLEX 43025-0800

Versione fissaggio a perni filettati M5
M5 threaded pivots fixing version

P/N	Pkg Q.ty
1081132 34.0216.0000	1



Foratura di applicazione
Fixing hole



MICRO-FIT 8 vie / 8 pins:
Connettore / Connector
P/N COBO **3035076** (XE0806661)
P/N MOLEX 43045-0818
Connettore controparte
Mating connector
P/N COBO **3022970** (XE0801863)
P/N MOLEX 43025-0800

CAN BUS GATE

B-MMI DEVICE

SPECIFICHE TECNICHE

Technical specifications


- Alimentazione: 8-32V
- Connettore: MOLEX MINI-FIT 10 vie
- Grado di protezione: IP40
- 5 segnali analogici
- Segnale CAN BUS
- Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 70° C

- Power supply: 8-32V
- Connector: MOLEX MINI-FIT 10 pins
- Sealing degree: IP40
- 5 analog signals
- CAN BUS signal
- Operating temperature: - 40° C ÷ + 70° C

P/N	Pkg Q.ty
1085022 34.0215.0000	1
1080958 34.0215.0000	50



MINI-FIT 10 vie / 10 pins:
Connettore / Connector
P/N COBO **3009866** (XE0803744)
P/N MOLEX SD-43045-1018
Connettore controparte
Mating connector
P/N COBO **3009999** (XE0804153)
P/N MOLEX SD-43025-1000



PIN - OUT		LAYOUT CONNETTORE CONNECTOR LAYOUT	
PIN	FUNCTION		
1	MASSA veicolo	6	1
2	CAN H	7	2
3	CAN L	8	3
4	+ KEY	9	4
5	OUT pilot. LED	10	5
6	SWITCH 1		
7	SWITCH 2		
8	SWITCH 3		
9	SWITCH 4		
10	SWITCH 5		

TPR

Touch Push Rotate

**available
3Q 2018**

- Alimentazione: 12V
- Connettore: DEUTSCH 4 vie a tenuta
- Grado di protezione: IPX9 frontale dopo il montaggio
- Segnale CAN BUS
- Fissaggio dall'alto: molle
- LED rgb (rosso, verde, blu, ambra)
- Retroilluminazione dimmerabile
- Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 70° C

- Power supply: 12V
- Connector: DEUTSCH 4 pins sealed
- Sealing degree: IPX9 front after assembly
- CAN BUS signal
- Top fixed: springs
- Rgb LED (red, green, blue, orange)
- Dimmable backlight
- Operating temperature: - 40° C ÷ + 70° C



P/N	Pkg Q.ty
1085668 32.0395.0000	1

DEUTSCH 4 vie / 4 pins:

Connettore / Connector
P/N COBO **3009652** (XE0802530)

Connettore controparte
Mating connector
P/N COBO **3009671** (XE0802574)

OPTIONAL KIT

Connettore controparte
Mating connector
P/N COBO **1028522** (27.0907.0000)



GERMANY

COBO DEUTSCHLAND GmbH
Zum Schürmannsgraben, 12E
D-47441 - Moers
Germany
Phone: +49 (0) 2841 88238 0
Fax: +49 (0) 2841 88238 23
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobo-deutschland.com

FRANCE

COBO FRANCE Sarl
Allée de l'Europe, 2 - Zone Coriolis
71210 - Ecuisses
France
Phone: +33 (0) 3 857 30560
Fax: +33 (0) 3 857 85606
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobofrance.com

NORTH AMERICA

COBO USA Ltd
West Division Street, 304
52655 - West Burlington
Iowa - Usa
Phone: +1 319 754 5585
Fax: +1 319 754 8724
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobointernational.com

LATIN AMERICA

COBO COMPONENTES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS Ltda
Rua Dona Francisca, 8300 - Bloco 9-C
89219-600 Zona Industrial Norte - Joinville
Santa Catarina - Brasil
Phone: +55 47 3305 0095
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobogroup.net

OCEANIA

COBO OCEANIA Ltd
Maiella Street, 4/12
4207 Stapylton - Brisbane
Queensland - Australia
Phone: +61 (0) 7 3807 4866
Fax: +61 (0) 7 3807 6780
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobo.com.au

SOUTH-EAST ASIA

COBO ASIA Ltd
Heung Yip Road, 2 - One Island South
622 6/F Unit - Wong Chuk Hang
Hong Kong
Phone: +852 3590 3588
Fax: +852 3590 3566
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobogroup.net

CHINA

COBO GUANGZHOU Ltd
Qiaotou Street, 226 - Beishan - Haizhu
51000 - Guangzhou
People's Republic of China
Phone: +86 20 8922 5611
Fax: +86 20 8922 5635
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobochina.cn

INDIA

COBO INDIA Branch Office
Mathura Road, 13/6 - SSR Corporate Park - 2nd floor, 205
121003 NH-2 - Faridabad
Haryana - India
Email: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobogroup.net

**HEADQUARTERS****C.O.B.O. SpA**

Via Tito Speri, 10

25024 Leno (Brescia) ITALY

Phone +39 030 90451**Fax** +39 030 9045330info@cobogroup.net | www.cobogroup.net

Le informazioni contenute nella presente informativa hanno scopo puramente indicativo.

L'Azienda si riserva senza preavviso il diritto di apportare qualsiasi modifica tecnica del prodotto.

The information published in this catalogue is purely indicative. The Company reserves the right to introduce all technological changes of the present product at any time and without prior notice.